

objednáací číslo: 03 998 03 99

SCHELL Venkovní nezámrazný ventil POLAR II sada

Instalační konstrukční sada

Sedlo ventilu je mrazuvzdorné ve zdivu pro tloušťku zdiva 200 - 500 mm

Nucené přivzdušnění k automatickému vyprázdnění armatury při každém uzavření

Instalace stěnové průchodky během fáze hrubé stavby

Dodatečné zkrácení na přesný konstrukční rozměr

s přivzdušňovačem potrubí, konstr. forma C, armatura splňuje normu DVGW VP 648, bezpečnostní konstrukce podle EN 1717.

složení:

Montážní sada

- stěnová průchodka se zabudovaným ventilovým sedlem
 - izolovaná hadice
 - uchycení na stěnu zajištěné proti přetočení
 - upevňovací materiál
 - montážní krytka
- Instalační sada
 - tělo armatury s vrškem na nástrčný klíč i ovládací rukojeť
 - dlouhé vřetenno se zpětnou klapkou
 - nástěnná rozeta s vnitřním závitem
 - upevňovací materiál
 - montážní pomůcky (pro zkracování)

oblast použití / technická data:

- k instalaci během hrubé stavby
- průměr armatury \varnothing 38 mm

details:

- Materiál: Mosaz DIN EN
- Povrch: matný chrom
- Hmotnost: 1.92 kg/ks
- Jednotka balení: 1
- rozměry: DN 15 G 1/2 vnější závit

varianty:

rozměry: G 1/2" vnější závit / DN 15

obj.č.: [03 997 03 99](#)

Bez přivzdušňovače potrubí. K instalaci s hromadným zajištěním, matný chrom, PU 1, W: 1.77 kg/ks

Doporučené příslušenství:

Sanitärgriff SECUR schützt vor unbefugter Wasserentnahme

obj.č.: [48 006 06 99](#)

