



## Geberit Duofix montážní prvek pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura



Obrázek s příkladem



### Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

### Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám nahoře otevřený
- Rám s vrtanými otvory  $\varnothing$  9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce

- Rám s otvory pro umístění soupravy pro kotvení do stěny Geberit Duofix pro instalační prvky s nahoře otevřeným rámem
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Patní desky z plastu
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

### Obsah dodávky

- Přípojovací koleno z PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Těsnění  $\varnothing$  44 / 32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T
111.471.00.1	50 cm	112 cm	7.5 cm

### Příslušenství

- Geberit Duofix souprava pro ukotvení do stěny pro samostatnou montáž
- Geberit Duofix příčný nosník zásuvný, pro upevnění opláštění
- Geberit Duofix souprava pro ukotvení do stěny pro jednotlivou montáž, s příčným zásuvným nosníkem