

HL062B.3E

Nosný kroužek



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál		Stavební výška
Dimense		Nástavec
Hydraulická kapacita		Vtoková mřížka
Hmotnost	0,028	Třída zatížení
EAN	9003076096237	Přítok
		Normy

HLAVNÍ ÚDAJE

Používá se v



HL317KH

Těleso podlahové vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem, s živičnou manžetou



HL317H

Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s asfaltovou manžetou, ZU standard, plast 147x147mm/nerez 138x138mm, sítko



HL317KHN

Těleso podlahové vpusti DN75 se svislým odtokem, s živičnou manžetou, s nerezovou výstelkou a vyjímatelnou sifonovou vložkou



HL350.1H

Nástavec 180mm/d 145mm s živičným límcem

**HL62.1B/1**

Střešní vtok DN110 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm

**HL62.1B/2**

Střešní vtok DN125 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm

**HL62.1B/5**

Střešní vtok DN160 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm

**HL62.1B/7**

Střešní vtok DN75 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm

**HL62.1BF/1**

Střešní vtok DN110 se svislým odtokem, PP izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V). Pochůzný - 148x148/137x137.

**HL62.1BF/2**

Střešní vtok DN125 se svislým odtokem, záchytným košem, PP izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V). Pochůzný - 148x148/137x137.

**HL62.1BF/7**

Střešní vtok DN75 se svislým odtokem, záchytným košem, PP izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V). Pochůzný - 148x148/137x137.

**HL62.1BH/1**

Střešní vtok DN110 s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm

**HL62.1BH/2**

Střešní vtok DN125 s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm

**HL62.1BH/5**

Střešní vtok DN160 s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm

**HL62.1BH/7**

Střešní vtok DN75 s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm

**HL62.1BP/1**

Střešní vtok DN110 s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný

**HL62.1BP/2**

Střešní vtok DN125 s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný

**HL62.1BP/5**

Střešní vtok DN160 s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný

**HL62.1BP/7**

Střešní vtok DN75 s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný

**HL62B/1**

Střešní vtok DN110 se svislým odtokem v provedení pro pochůzné střechy, s izolační svorkou, 148x148mm/137x137mm

**HL62B/2**

Střešní vtok DN125 se svislým odtokem v provedení pro pochůzné střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm

**HL62B/5**

Střešní vtok DN160 se svislým odtokem v provedení pro pochůzné střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm

**HL62B/7**

Střešní vtok DN75 se svislým odtokem v provedení pro pochůzné střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm

**HL62BF/1**

Střešní vtok DN110 se svislým odtokem s PP izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.

**HL62BF/2**

Střešní vtok DN125 se svislým odtokem s PP izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.

**HL62BF/7**

Střešní vtok DN75 se svislým odtokem s PP izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.

**HL62BH/1**

Střešní vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzná střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm

**HL62BH/2**

Střešní vtok DN125 se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzná střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm

**HL62BH/5**

Střešní vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzná střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm

**HL62BH/7**

Střešní vtok DN75 se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzná střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm

**HL62BP/1**

Střešní vtok DN110 s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný

**HL62BP/2**

Střešní vtok DN125 s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný

**HL62BP/5**

Střešní vtok DN160 s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný

**HL62BP/7**

Střešní vtok DN75 s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný

**HL64.1B**

Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem v provedení pro pochůzná střechy, s izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), 148x148mm/137x137mm

**HL64.1BF/1**

Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem, PP izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V). Pochůzný - 148x148/137x137.

**HL64.1BF/7**

Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem, PP izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V). Pochůzný - 148x148/137x137.

**HL64.1BH**

Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem v provedení pro pochůzná střechy, s živičným límcem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), 148x148mm/137x137mm

**HL64.1BP/1**

Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem, PVC izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V). Pochůzný - 148x148/137x137.

**HL64.1BP/7**

Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem, PVC izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V). Pochůzný - 148x148/137x137.

**HL64B**

Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem v provedení pro pochůzná střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm

**HL64BF/1**

Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem s PP izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.

**HL64BF/7**

Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem s PP izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.

**HL64BH**

Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem v provedení pro pochůzná střechy, s živičným límcem, 148x148mm/137x137mm

**HL64BP/1**

Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem s PVC izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.

**HL64BP/7**

Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem s PVC izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.

**HL72.1KH**

Těleso podlahové vpusti DN75 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, bez nástavce

**HL72.1H**

Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, plast 147x147mm/plast 138x138mm

**HL72.1HN**

Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, plast 147x147mm/nerez138x138mm

**HL84**

Izolační souprava s EPDM fólií (500x500mm)

**HL84.0**

Izolační souprava bez fólie

**HL350.1**

Nástavec 180mm/d 145mm s izolačním límcem a izolační soupravou HL84

**HL84.M**

Izolační souprava s textílií nakaširovanou fólií.

DOWNLOADS

Foto-TISK	HL062B_3E_pr.tif	max.
Foto-WEB	HL062B_3E_B.jpg	640x480/300dpi
Foto-Parts List	HL062B_3E_gr.jpg	150x150/72dpi
CAD	HL062B_3E.DXF	dxf