

HL50WF.0/100.2

Plochý nerezový žlab k zabudování ke stěně včetně dvou odtoků DN50, montážní materiál a stavební ochranný kryt, bez krytu žlabu, stavební délka 1000mm



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	Edelstahl; PP	Stavební výška	min. 90mm
Dimense	2 x DN50	Nástavec	
Hydraulická kapacita	1,2 l/s	Vtoková mřížka	
Hmotnost	3,75	Třída zatížení	K3 - 300kg
EAN	9003076035670	Přítok	
		Normy	EN1253

HLAVNÍ ÚDAJE

Náhradní díly



HL050.10E

Ploché těleso odtoku DN50 kompletní



HL050.11E

Sífonová vložka 30mm



HL050.2EN

Aretační šrouby pod kryt (2. ks)



HL050.4E

Podpůrné úhelníky se zvukovou ochrannou

**HL050.8E**

Dorazová lišta pro obklad.

**HL050N.1E**

Sada výškově stavitelných nožiček k sérii HL50, 2 ks v balení

Příslušenství**HL050.3EN**

Aretační šrouby pod kryt dlouhé (2. ks)

**HL050D/120**

Kryt žlabu Design vhodný pro žlaby délky 1200mm

**HL050I/120**

Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 1200mm

**HL050S/120**

Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1200mm

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	5,05 [kg]
EAN/balení	9003076035670
Výška/Šířka/Hloubka	185/185/1450 [mm]
Objem	0,006402 [m ³]

DOWNLOADS

Foto-TISK	HL50WF_140_pr.tif	max.
Foto-WEB	HL50WF_140_B.jpg	640x480/300dpi
Foto-Parts List	HL50WF_140_gr.jpg	150x150/72dpi
Montážní návod	HL50W_P.pdf	pdf
Video	YouTube Video	
Prospekt	Prospekt_koupelny_HL2019_cs.pdf	