

HL50WF.0/90.2

Plochý nerezový žlab k zabudování ke stěně včetně dvou odtoků DN50, montážní materiál a stavební ochranný kryt, bez krytu žlabu, stavební délka 900mm



TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|------------|
| Materiál | Edelstahl; PP | Stavební výška | min. 90mm |
| Dimense | 2 x DN50 | Nástavec | |
| Hydraulická kapacita | 1,2 l/s | Vtoková mřížka | |
| Hmotnost | 3,415 | Třída zatížení | K3 - 300kg |
| EAN | 9003076035663 | Přítok | |
| | | Normy | |

HLAVNÍ ÚDAJE

Náhradní díly



HL050.10E

Ploché těleso odtoku DN50 kompletní



HL050.11E

Sífonová vložka 30mm



HL050.2EN

Aretační šrouby pod kryt (2. ks)



HL050.4E

Podpůrné úhelníky se zvukovou ochrannou

**HL050.8E**

Dorazová lišta pro obklad.

**HL050N.1E**

Sada výškově stavitelných nožiček k sérii HL50, 2 ks v balení

Příslušenství**HL050.3EN**

Aretační šrouby pod kryt dlouhé (2. ks)

**HL050D/90**

Kryt žlabu Design vhodný pro žlaby délky 900mm

**HL050I/90**

Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 900mm

**HL050S/90**

Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 900mm

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Balení po množství | 1 [Kusů] |
| Hmotnost | 4,715 [kg] |
| EAN/balení | 9003076035663 |
| Výška/Šířka/Hloubka | 185/185/1450 [mm] |
| Objem | 0,006402 [m ³] |

DOWNLOADS

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| Foto-TISK | HL50WF_140_pr.tif | max. |
| Foto-WEB | HL50WF_140_B.jpg | 640x480/300dpi |
| Foto-Parts List | HL50WF_140_gr.jpg | 150x150/72dpi |
| Montážní návod | HL50W_P.pdf | pdf |
| Video | YouTube Video | |
| Prospekt | Prospekt_koupelny_HL2019_cs.pdf | |