

HL50WU.0/100.2

Obzvláště plochý nerezový žlab, provedení ke stěně včetně dvou odtoků DN50, montážního materiálu a stavebního ochranného krytu, bez pohledového krytu žlabu, stavební délka 1000mm



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	Edelstahl; PP	Stavební výška	min. 68mm
Dimense	DN50	Nástavec	
Hydraulická kapacita	0,82 l/s	Vtoková mřížka	
Hmotnost	4,85	Třída zatížení	K3 - 300kg
EAN	9003076035823	Přítok	
		Normy	EN1253

HLAVNÍ ÚDAJE

Náhradní díly



HL050.12E

Ploché těleso vtoku 68mm, kompletní



HL050.13E

Vložka zápachové uzávěrky 24mm



HL050.2EN

Aretační šrouby pod kryt (2. ks)



HL050.4E

Podpůrné úhelníky se zvukovou ochrannou

**HL050.8E**

Dorazová lišta pro obklad.

**HL050N.1E**

Sada výškově stavitelných nožiček k sérii HL50, 2 ks v balení

Příslušenství**HL050.3EN**

Aretační šrouby pod kryt dlouhé (2. ks)

**HL050D/100**

Kryt žlabu Design vhodný pro žlaby délky 1000mm

**HL050I/100**

Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 1000mm

**HL050S/100**

Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1000mm

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	6,15 [kg]
EAN/balení	9003076035823
Výška/Šířka/Hloubka	185/185/1450 [mm]
Objem	0,006402 [m ³]

DOWNLOADS

Foto-WEB	HL50WU_140_B.jpg	640x480/300dpi
Foto-Parts List	HL50WU_140_gr.jpg	150x150/72dpi
Montážní návod	HL50W_P.pdf	pdf
Video	YouTube Video	
Prospekt	Prospekt_koupelny_HL2019_cs.pdf	