

RainDrain Point**podlahová vpust, mřížka 100/100, dlažba zezadu krytu**Povrch: **kartáčovaná nerezová ocel** Číslo položky: **56247800****Popis****Vlastnosti**

- zahrnuje: bodový odtok, montážní sada, krytka ochrany potěru, sifon, základní sada, předmontovaná těsnící membrána
- předmontovaná těsnící membrána
- na zadní straně lze obkládat dlaždicemi
- vodní těsnění: až max. 50 mm
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: předmontované vodorovně, lze použít svisle
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelné o 10 mm
- až 41 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: novostavba, renovace
- tloušťka dlaždice: až 18 mm
- demontovatelný vodní uzávěr
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- typ protizápachového těsnění: tekutina
- minimální výška pro zabudování od 54 mm
- Výška základního tělesa: 54 mm
- materiál sifonu: ABS
- typ montáže: volně v podlaze
- zjednodušená montáž díky oddělitelnému sifonu
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odtok

Technologie

RainDrain Point**podlahová vpust, mřížka 100/100, dlažba zezadu krytu**

Povrch: kartáčovaná nerezová ocel Číslo položky: 56247800



Obrázek výrobku



Kótovaný výkres

