


Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě, barevně neutrální



Obrázek s příkladem



Účel použití

- K odběru pitné vody
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K osazení do hracích a mycích ploch Bambini
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody

Vlastnosti

- Design vhodný pro děti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Nastavitelná aktivační vzdálenost
- Intervalové proplachování
- Ovládání spouštění lze deaktivovat pro čištění
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Polykarbonátový klobouk, šedý (podle RAL 7037)

Obsah dodávky

- Síťový zdroj
- Košíkový filtr

- Pochromovaný

Technické údaje

Druh ochrany	IP65
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Provozní napětí	6.6 V DC
Příkon	0.1 W
Provozní tlak	100–850 kPa
Maximální zkušební tlak vody	1600 kPa
Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu	300 kPa
Maximální teplota vody	65 °C
Maximální teplota vody, krátkodobá	80 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5.7 l/min
Intervalové splachování	24 h
Doba intervalového vyplachování	10 s
Materiál	Mosaz

- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač
116.209.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem

Příslušenství

- Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu
- Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu



- Pokud se umyvadlová armatura Geberit Bambini používá v horním umyvadle hrací a mycí plochy Geberit Bambini v kombinaci s přepadovou trubicí, je třeba navíc objednat otočný regulátor paprsku k umyvadlové armatuře Bambini (pol. č. 571410000)
- Aby se zabránilo opaření, doporučuje se použití minitermostatu k umyvadlovým armaturám Geberit Bambini