



Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku



Obrázek s příkladem



Účel použití

- K automatickému ovládní splachování pisoárů
- K výměně ručního ovládní splachování pisoáru na omítku
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro přívod vody pod omítku zezadu
- Pro prostory s malou minimální vzdáleností k protější stěně

Vlastnosti

- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie

Technické údaje

Typ baterie	CR-P2 (6 V)
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	6 V DC
Tlak při průtoku	100-1000 kPa
Maximální zkušební tlak vody	1600 kPa
Maximální teplota vody	30 °C
Výpočtový průtok	0.4 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	100 kPa
Interval proplachu, rozsah nastavení	24 / 48 / 0 h
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	z
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	2-30 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Pochromovaný

Rozsah dodávky

- Tělo armatury
- Infračervené ovládní
- Elektromagnetický ventil
- Lithiová baterie typ CR-P2 6 V
- Příruba pro připojení na stěnu R 1/2"

Pol. č.	Barva / povrch	
115.805.21.3	Pochromovaná lesklá	
115.805.21.5	Pochromovaná lesklá	Nové