



## Montážní prvek Geberit pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, pro hygienický proplach se dvěma přívody vody a měřením průtoku



Obrázek s příkladem



### Účel použití

- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 62 cm
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- K prevenci zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K zabudování do řadových potrubních systémů

### Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory  $\varnothing$  9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Přípojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Odhlučnění upevnění přípojovacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Vybaven trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí k připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- S možností upevnění pro přívod elektřiny
- Volitelné programy splachování (čas, interval nebo objem)
- Kompatibilní s Geberit SetApp
- Obsluha a první uvedení do provozu pomocí Geberit SetApp
- Možnost načtení protokolů pomocí Geberit SetApp

### Obsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Přípojovací souprava pro WC,  $\varnothing$  90 mm
- Přípojovací koleno 90° z PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Přechodka z PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm

- Rozhraní Digitální I/O
- Bezpotenciálové zobrazení poruch pomocí digitálních I/O
- Rozhraní RS485 pro zabudování do řídicího systému budovy
- Lze připojit externí teplotní čidlo
- Čidlo vzduší zabudované
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- 2 přípojky pro studenou nebo teplou vodu MF 1/2" s modrým ochranným víčkem, nahoře
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix

### Technické údaje

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	12 V DC
Příkon	7.2 W
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	10-1000 kPa
Maximální teplota studené vody	25 °C
Maximální teplota teplé vody	70 °C
Splachovací množství - nastavení ve výrobě pro splachovací nádržku (l)	6 a 3 l
Velké splachovací množství - rozsah nastavení pro splachovací nádržku	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství - rozsah nastavení pro splachovací nádržku	2-4 l
Výpočtový průtok	0.11 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Splachovací výkon každého elektromagnetického ventilu	4 l/min
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	72 h
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	180 s
Max. doba proplachování na den a elektromagnetický ventil	10 min
Max. splachovací množství na den a elektromagnetický ventil	40 l
Minimal flush interval	24 h

- 2 jednotky s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- 2 snímače objemového proudu s přípojovacím kabelem
- Síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz s výstupním kabelem o délce 5 m
- Řídicí jednotka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T	Jmenovité napětí / síťová frekvence	
111.026.00.1	50 cm	120 cm	12 cm	230 V / 50 Hz	Nové

#### Příslušenství

- Souprava vzpěr Geberit pro WC keramické mísy s malou opěrnou plochou
- Souprava pro ukotvení do stěny Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm
- Krabice pod omítku Geberit pro konstrukce prováděné suchým procesem a zděné konstrukce
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro hygienický proplach
- Sada kabelů Geberit pro digitální rozhraní I/O, pro hygienický proplach
- Sada kabelů Geberit pro rozhraní RS485, pro hygienický proplach
- Připojovací kabel Geberit pro externí čidlo, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku
- Teplotní čidlo Geberit s vnějším závitem, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku
- Y-připojovací kabel Geberit pro interní snímač průtoku, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku



- Tyto instalační prvky Geberit Duofix vykazují oproti standardním prvkům pro závěsné WC výšku prvku 120 cm.