



Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 109 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 8 cm



Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s připojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

Vlastnosti

- Typová řada 2016
- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími pásy
- Podkladní tkanina pod omítku předinstalovaná
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění připojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody nahoře vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, vhodný pro zalícovaná ovládací tlačítka
- Vybaven trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí k připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- S možností upevnění pro přívod elektřiny

Technické údaje

tlak při průtoku	10-1000 kPa
Maximální teplota vody	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 a 3 l
Velké splachovací množství, rozsah nastavení	4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství, rozsah nastavení	3-4 l

Obsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MF, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojovací koleno z PE-HD, Ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Upevňovací materiál

Pol. č.

110.790.00.1

Příslušenství

- Geberit Kombifix sada podpěr
- Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou
- Geberit krabice pod omítku pro konstrukce prováděné suchým procesem a zděné konstrukce