

Souprava pro přestavbu Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, napájení z baterie



Obrázek s příkladem

Účel použití

- K přestavbě stávajících ovládaní splachování pisoárů Geberit s napájením z baterie a krycí deskou 16 x 16 cm
- K přestavbě stávajících ovládaní splachování pisoárů Geberit pol. č. 115.804.xx.x, 115.826.00.1, 115.838.00.1, 115.818.xx.x
- K automatickému ovládaní splachování pisoárů
- Nevhodný k montáži do instalačních prvků Geberit pro pisoár s ovládaním shora
- Nevhodný k montáži do instalačních prvků Geberit pro pisoár s ovládaním ze strany
- Nevhodný pro přestavbu pisoárů s ostříkovací hlavicí

Vlastnosti

- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Napájení z baterie
- LED indikace pro kapacitu baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládaním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect

Technické údaje

Typ baterie	Alkalická baterie (1.5 V AA)
Životnost dodané baterie	~ 2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon	< 0.5 W
Tlak při průtoku	100-800 kPa
Maximální zkušební tlak vody	1600 kPa
Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu	300 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	< 100 %
Maximální teplota vody	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0.3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0.18 l/s
Výpočtový průtok	0.23 l/s
Interval proplachu, rozsah nastavení	1-168 h
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	24 h
Doba zdržení, rozsah nastavení (s)	3-15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1-15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Obsah dodávky

- Infračervené ovládaní
- Elektromagnetický ventil
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Uzavírací regulační ventil
- Držák vypouštěcího ventilu
- Těsnění
- Upevňovací materiál

Pol. č.

115.849.00.1

Příslušenství

- Geberit Service-Handy
- Ovládaní pro údržbu Geberit