

Technisches Datenblatt



CeraFlex

Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause, ND



IS Küchenarmatur CERAFLEX, ND, m.herausz.HB, Ausld.210mm, Chrom
Einhebel-Küchenarmatur DN 15 mit herausziehbarer Handbrause ND . In
Mittelstellung Kaltwasser. Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. Ausladung
211 mm. Auslaufhöhe 111 mm. Flexible Anschlusschläuche G3/8.
Bedienungshebel aus Metall mit Rot/Blau Markierung. Befestigung von unten
(Schaftverschraubung) mit Zentrierdichtung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35
mm. Durchmesser 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben.
Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad.
Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter
Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN
4109, Gruppe 1.
Farbe/ Oberfläche: Chrom
Gesamte Höhe: 164 mm
Gesamte Ausladung: 250 mm
Hersteller: Ideal Standard
Serie: CeraFlex
Artikel-Nr.: BC144AA

