


Sprchový kanálek Geberit CleanLine, umožňující obložení



Obrázek s příkladem

Účel použití

- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- K instalaci do prostoru nebo ke stěně
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro sdružené izolace
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Určeno pro tloušťky obkladu na podlahu 13–35 mm
- Výška dlaždicové vložky s lepidlem na obkladačky 0,8 cm
- Sprchový kanálek nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Odvod vody nad sdruženou izolací

- Jednoduché čištění

Technické údaje

Materiál | Nerezová ocel

Obsah dodávky

- Hřebenové sítko
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem

Lze objednat dodatečně

- Souprava pro hrubou montáž pro sprchové kanálky řady CleanLine

| Pol. č. | Povrch/barva |
|--------------|---|
| 154.455.00.1 | Nerezová ocel kartáčovaná / Dle specifikace zákazníka |



- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu
- Obkládací vložka včetně lepidla na obkladačky 17,1 x 2,6 x 0,8 cm