


## Umyvadlová armatura Geberit typ 185, napájení ze sítě, bez síťového zdroje



Obrázek s příkladem

### Účel použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Model se směšovačem není určen pro průtokový ohřivač

### Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměřovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem)
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Přestavitelný na napájení z baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupráskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem

### Obsah dodávky

- Košíkový filtr
- Prodlužovací kabel

### Technické údaje

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Provozní napětí	12 V AC
Příkon	0.1 W
Délka kabelu	1.9 m
Provozní tlak	50–800 kPa
Rozdíl tlaku studená/teplá voda	≤ 150 kPa
Maximální zkušební tlak vody	1600 kPa
Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Maximální teplota vody	60 °C
Maximální teplota vody, krátkodobá	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	6 l/min
Výpočtový průtok	0.07 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Aktivační vzdálenost, rozsah nastavení	5–33 cm
Aktivační vzdálenost, nastavení ve výrobě	16–18 cm
Interval proplachu, rozsah nastavení	1–168 h
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	168 h
Interval proplachu, rozsah nastavení	3–180 s
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	3 s
Materiál	Mosaz pochromovaná

- Klíč pro usměřovač proudu vody
- Upevňovací materiál

### Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro hrubou montáž Geberit se síťovým zdrojem pod omítku, pro umyvadlové armatury typů 8x a 18x

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač
116.435.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače
116.445.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem
116.455.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem a rukojetí

#### Příslušenství

- Geberit Service-Handy
- Ovládání pro údržbu Geberit