

objednáací číslo: 03 997 03 99

SCHELL Venkovní nezámrzný ventil POLAR II sada

Instalační konstrukční sada

Sedlo ventilu je mrazuvzdorné ve zdivu pro tloušťku zdiva 200 - 500 mm

Nucené přivzdušnění k automatickému vyprázdnění armatury při každém uzavření

Instalace stěnové průchodky během fáze hrubé stavby

Dodatečné zkrácení na přesný konstrukční rozměr

Bez přivzdušňovače potrubí. K instalaci s hromadným zajištěním



složení:

Montážní sada

- stěnová průchodka se zabudovaným ventilovým sedlem
- izolovaná hadice
- uchycení na stěnu zajištěné proti přetočení
- upevňovací materiál
- montážní krytka

- Instalační sada
 - tělo armatury s vrškem na nástrčný klíč i ovládací rukojeť
 - dlouhé vřeteno se zpětnou klapkou
 - nástěnná rozeta s vnitřním závitem
 - upevňovací materiál
 - montážní pomůcky (pro zkracování)

oblast použití / technická data:

- k instalaci během hrubé stavby
- průměr armatury Ø 38 mm

detaily:

- Material: Mosaz DIN EN
- Povrch: matný chrom
- Hmotnost: 1.77 kg/ks
- Jednotka balení: 1
- rozměry: G 1/2" vnější závit / DN 15

varianty:

rozměry: DN 15 G 1/2 vnější závit
 s přivzdušňovačem potrubí, konstr.forma C, armatura
 splňuje normu DVGW VP 648, bezpečnostní
 konstrukce podle EN 1717. , matný chrom, PU 1, W:
 1.92 kg/ks

obj.č.: [03 998 03 99](#)

Doporučené příslušenství:

Sanitärgriff SECUR schützt vor unbefugter
 Wasserentnahme

obj.č.: [48 006 06 99](#)

