

objednávací číslo: 04 917 06 99

SHELL COMFORT Rohový regulační ventil

Rohový regulační ventil DIN s rukojetí COMFORT

se samotěsnícím závitem (ASAG easy)

složení:

- prodloužení a rozeta Ø 54 mm
- mosazné kuželové stlačovací šroubení SHELL pevné v tahu s vyrovnáváním délky

oblast použití / technická data:

třída průtoku: A

details:

- Materiál: Mosaz DIN EN
- Test Mark: P-IX 212/IA
- Povrch: chrom
- Hmotnost: 0.15 kg/ks
- Jednotka balení: 100
- rozměry: DN 15 G 1/2 AG x DN 10 G 3/8 AG

varianty:

rozměry: DN 10 G 3/8 AG x DN 10 G 3/8 AG obj.č.: [04 916 06 99](#)

se samotěsnícím závitem (ASAG easy), chrom, PU 100,

W: 0.14 kg/ks

rozměry: DN 10 G 3/8 AG x DN 10 G 3/8 AG obj.č.: [05 098 06 99](#)

se samotěsnícím závitem (ASAG easy) a zkušebním

označením: KIWA, chrom, PU 100, W: 0.14 kg/ks

rozměry: DN 10 G 3/8 AG x DN 10 G 3/8 AG obj.č.: [05 254 06 99](#)

Se samotěsnícím závitem (ASAG easy), chrom, PU 100,

W: 0.14 kg/ks

rozměry: DN 15 G 1/2 AG x DN 10 G 3/8 AG obj.č.: [05 252 06 99](#)

se samotěsnícím závitem (ASAG easy), chrom, PU 100,

W: 0.15 kg/ks

