



Montážní prvek Geberit Kombifix Basic pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Delta 12 cm



Obrázek s příkladem



Účel použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími pásky
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění přípojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Připojovací hadička připojitelná na rohový ventil bez nářadí
- Vybaven trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí k připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean

- S možností upevnění pro přívod elektřiny

Technické údaje

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 a 3 l
Velké splachovací množství, rozsah nastavení	4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství, rozsah nastavení	3-4 l
Výpočtový průtok	0.12 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa

Obsah dodávky

- Rohový ventil R 1/2, vhodný pro MeplaFix, s adaptérovým kroužkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 stavitelné úchytky
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T
110.100.00.1	42 cm	108 cm	12 cm

Příslušenství

- Sada podpěr Geberit Kombifix
- Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou