



Geberit Duofix montážní prvek pro bidet, 112 cm, univerzální



Obrázek s příkladem



Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsné bidety se stojánkovou armaturou
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám nahoře otevřený
- Rám s vrtanými otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám s otvory pro umístění soupravy pro kotvení do stěny Geberit Duofix pro instalační prvky s nahoře otevřeným rámem

- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo 23 cm
- Upevnění bidetu výškově nastavitelné
- Patní desky z plastu
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění armatur nastavitelná na hloubku a výšku

Obsah dodávky

- Přípojovací koleno z PE-HD, \varnothing 50 mm
- Těsnění \varnothing 44 / 32 mm
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T
111.534.00.1	50 cm	112 cm	4 cm