


Geberit Duofix instalační prvek pro výlevku, 175 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, nástěnná armatura na omítku



Obrázek s příkladem



Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži výlevky Geberit 300 Basic (pol. č. S8A00600000G) s nástěnnou armaturou
- K montáži výlevky Geberit Publica s nástěnnou armaturou
- Pro armatury na omítku
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám rozdělený na dvě části
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing$ 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Upevnění připojovacího kolena zvukově izolované
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí

- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Příčník pro připojení armatur pozinkovaný
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná

Technické údaje

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Maximální teplota vody	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 a 3 l
Velké splachovací množství, rozsah nastavení	4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství, rozsah nastavení	3–4 l
Výpočtový průtok	0.11 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa

Obsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MF, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 ochranné zátky
- Připojovací souprava pro WC, $\varnothing$ 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Přechodka z PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- Upevňovací materiál pro zadní stěnu
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T
111.565.00.1	50 cm	175 cm	12 cm