





Geberit Duofix montážní prvek pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 90–200 mm



Obrázek s příkladem



Účel použití

- Pro domovní koupelny
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku
- Pro sdružené izolace

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing 9$ mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a do systémových profilů Geberit Duofix

- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na podlahu 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na podlahu 2–35 mm
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Připojení odpadu boční
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů

Technické údaje

Průtočná kapacita	0.8 l/s
Výška vodního uzávěru	50 mm

Obsah dodávky

- Připojovací trubka z PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Lze objednat dodatečně

- Souprava pro kompletaci

Pol. č.	DN	d, $\varnothing$	B	H	T
111.591.00.1	50	50 mm	50 cm	50 cm	12.5 cm

Příslušenství

- Geberit souprava pro kompletaci pro odtok ve stěně, kryt z plastu
- Geberit souprava pro kompletaci pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný
- Geberit souprava pro kompletaci pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, přišroubovatelný
- Geberit souprava pro kompletaci pro odtok ve stěně, umožňující obložení, bezrámová
- Geberit souprava pro kompletaci pro odtok ve stěně, umožňující obložení, vícedílná
- Geberit sběrný profil pro sprchový odtok ve stěně
- Geberit připojení vany pro sprchový odtok ve stěně
- Geberit sprchová deska umožňující obložení, se spádem do V
- Geberit Duofix souprava pro ukotvení do stěny pro jednotlivou montáž
- Geberit Duofix souprava pro předstěnovou montáž pro jednotlivou a systémovou montáž
- Geberit Duofix souprava pro kotvení nohou k zadní stěně
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm



- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu