



## Geberit Duofix montážní prvek pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici



Obrázek s příkladem



### Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů
- Pro pisoáry Geberit Preda
- Pro pisoáry Geberit Selva
- Pro pisoáry Geberit Tamina
- K montáži ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

### Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory  $\varnothing$  9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 112–130 cm
- Připojovací rozměry pro pisoár Geberit Preda nastaveny
- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzavírací ventil s regulací

- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Přívodní hadice ohýbatelná
- Přívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě
- Upevnění pro přívod Rp 1/2" výškově a stranově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Označení připojovacích rozměrů pro pisoáry Geberit Preda a Selva
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné

### Technické údaje

Tlak při průtoku	100-800 kPa
Maximální zkušební tlak vody	1600 kPa
Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu	300 kPa
Maximální teplota vody	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0.3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0.18 l/s

### Obsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Ochranná zátka
- Připojovací koleno z PE-HD,  $\varnothing$  63 / 50 mm
- Ochranné víčko
- Těsnění  $\varnothing$  57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár  $\varnothing$  50 mm, s těsněním na pisoár
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T
111.676.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

### Příslušenství

- Příčník s přívodem vody Geberit pro pisoár s ostřikovací hlavici
- Geberit Duofix souprava pro ukotvení do stěny pro jednotlivou montáž
- Geberit Duofix souprava pro předstěnovou montáž pro jednotlivou a systémovou montáž
- Geberit Duofix příčný nosník zásuvný, pro kotvení mezi dvě stěny
- Geberit Duofix souprava pro kotvení nohou k zadní stěně

- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Geberit Duofix sada prodloužení noh pro tloušťku podlahy 20–40 cm