



## Geberit Duofix montážní prvek pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic



Obrázek s příkladem



### Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů
- K montáži ovládání splachování pisoárů Geberit Basic (od roku výroby 2013)
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Nevhodný pro pisoáry s ostříkovací hlavicí

### Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám nahoře otevřený
- Rám s vrtanými otvory  $\varnothing$  9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám s otvory pro umístění soupravy pro kotvení do stěny Geberit Duofix pro instalační prvky s nahoře otevřeným rámem
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Upevnění pro přívod  $\varnothing$  32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované

- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku

### Technické údaje

|  |          |
|--|----------|
| Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku | 0.3 l/s  |
| Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku  | 0.18 l/s |
| Výpočtový průtok                             | 0.22 l/s |
| Doba proplachování, rozsah nastavení         | 1-15 s   |
| Doba proplachování, nastavení ve výrobě      | 7 s      |

### Obsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž
- Přípojovací koleno z PE-HD,  $\varnothing$  63 / 50 mm
- Těsnění  $\varnothing$  57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár  $\varnothing$  50 mm, s těsněním na pisoár
- Přípojovací trubka mezi přívodem  $\varnothing$  32 mm a pisoárem, s těsněním na pisoáru
- Souprava pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů s uzavíracím ventilem
- Souprava pro kompletaci pro ovládání splachování pisoárů Geberit, elektronické
- Upevňovací materiál pro pisoár
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

| Pol. č.      | Povrch/barva       | B     | H      | T      |
|--------------|--------------------|-------|--------|--------|
| 111.695.11.5 | Alpská bílá        | 50 cm | 130 cm | 7.5 cm |
| 111.695.46.5 | Pochromovaná matná | 50 cm | 130 cm | 6 cm   |

### Příslušenství

- Geberit servisní dálkové ovládání
- Geberit ovládání pro údržbu
- Geberit Duofix souprava pro ukotvení do stěny pro samostatnou montáž