



Geberit Duofix montážní prvek pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic



Obrázek s příkladem



Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů
- K montáži ovládání splachování pisoárů Geberit Basic (od roku výroby 2013)
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm
- Nevhodný pro pisoáry s ostříkovací hlavicí

Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám nahoře otevřený
- Rám s vrtanými otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám s otvory pro umístění soupravy pro kotvení do stěny Geberit Duofix pro instalační prvky s nahoře otevřeným rámem
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Upevnění pro přívod \varnothing 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované

- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku

Technické údaje

Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0.3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0.18 l/s
Výpočtový průtok	0.22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1-15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Obsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž
- Přípojovací koleno z PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Těsnění \varnothing 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár \varnothing 50 mm, s těsněním na pisoár
- Přípojovací trubka mezi přívodem \varnothing 32 mm a pisoárem, s těsněním na pisoáru
- Souprava pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů s uzavíracím ventilem
- Souprava pro kompletaci pro ovládání splachování pisoárů Geberit, elektronické
- Upevňovací materiál pro pisoár
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Povrch/barva	B	H	T
111.695.11.5	Alpská bílá	50 cm	130 cm	7.5 cm
111.695.46.5	Pochromovaná matná	50 cm	130 cm	6 cm

Příslušenství

- Geberit servisní dálkové ovládání
- Geberit ovládání pro údržbu
- Geberit Duofix souprava pro ukotvení do stěny pro samostatnou montáž