


## Prvek pro závěsný zásobníkový ohřivač, 140 cm, nástěnná armatura na omítku



Obrázek s příkladem



### Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži zásobníků na stěnu

### Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory  $\varnothing 9$  mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Upevnění zásobníku na stěnu nastavitelné do šířky 5–38 cm a výškově nastavitelné
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované

- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

### Obsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 těsnicí podložky
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD,  $\varnothing 50$  mm
- 2 ochranné zátky
- 4 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál

### Pol. č.

111.777.00.1