


Modul Geberit DuoFresh s manuálním spuštěním a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm



Účel použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí vložky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástí
- Pro ovládací tlačítka Geberit Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Geberit Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Geberit Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Geberit Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Geberit Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Geberit Sigma50

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádrži pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Jednotku odsávání zápachu lze aktivovat pomocí aplikace Geberit Home
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně nasouvá bez nářadí

Technické údaje

Třída ochrany	III
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon	7 W
Příkon v klidu	≤ 0.5 W

Obsah dodávky

- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Připojení kabelu se zástrčkou
- Keramický voštinový filtr
- Zásytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka proti vlhkosti pro trubkovou chráničku
- Zásuvka pro naplnění s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh

Lze objednat dodatečně

- Síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, pro modul Geberit DuoFresh, pro elektrickou krabici

Pol. č.	Povrch/barva	
115.051.BZ.1	Antracitová šedá RAL 7016	NEW
115.051.21.1	Pochromovaná lesklá	NEW

Příslušenství

- Geberit kombinovaná připojovací krabice
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- Tyčinka Geberit DuoFresh
- Zásuvka pro naplnění s filtrem, pro modul Geberit DuoFresh



- Spínač pro vypínání a zapínání odsávání zápachu se musí zajistit na místě instalace
- Náhrada za pol. č. 111.370.00.5