


## Geberit ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, 1 množství splachování, ovládací tlačítko Sigma 10, pro madlo, rádiově ovládané



### Účel použití

- K ručnímu oddálenému ovládní splachovacích nádržek pod omítku Geberit Sigma 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

### Vlastnosti

- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, rádiové
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze namontovat krycí desky a ovládací tlačítka Start/Stop
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný

- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládním Geberit
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládním nastavit a dotazovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

### Technické údaje

Typ baterie	LR20
Provozní napětí	3 V DC
Rádiová frekvence	868.4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Interval proplachu, rozsah nastavení	1-168 h
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	168 h

### Obsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma 10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídící elektronika s radiovým přijímačem
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Tyčka tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Povrch/barva	Popis materiálu
115.869.SN.5	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel

### Příslušenství

- Geberit servisní dálkové ovládní