




## Geberit ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, 2 množství splachování, ovládací tlačítko Sigma 10, automatické / bezdotykové / manuální



### Účel použití

- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému ovládání splachování splachovacích nádrží pod omítku Geberit Sigma 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Nevhodný pro bezbariérové stavby

### Vlastnosti

- Ruční i bezdotykové ovládání splachování
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ruční spuštění splachování přes ovládací tlačítko
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Externí síťový zdroj
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 4,1 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádrži žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit

- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Ovládání spuštění deaktivovatelné pomocí ovládání pro údržbu Geberit.
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrované
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

### Technické údaje

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85-240 V AC
Síťová frekvence	50-60 Hz
Provozní napětí	4.1 V DC
Interval spláchnutí, rozsah nastavení	1-168 h
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	24 h
Doba zdržení, rozsah nastavení (s)	1-60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

### Obsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma 10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Tyčka tlačítka
- Upevňovací materiál

### Lze objednat dodatečně

- Geberit souprava pro hrubou montáž pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování

Pol. č.	Povrch/barva	Popis materiálu
115.890.SN.5	Deska a ovládací tlačítko: kartáčovaná Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel

### Příslušenství

- Geberit servisní dálkové ovládání
- Geberit ovládání pro údržbu