




Geberit ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, 2 množství splachování, ovládací tlačítko Sigma10, automatické / bezdotykové / manuální



Účel použití

- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému ovládání splachování splachovacích nádržek pod omítku Geberit Sigma 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Nevhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Ruční i bezdotykové ovládání splachování
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ruční spuštění splachování přes ovládací tlačítko
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení z baterie
- Baterie u zavřeném pouzdro pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná

- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Ovládání spouštění deaktivovatelné pomocí ovládání pro údržbu Geberit.
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalismu
- Snadná údržba a čištění

Technické údaje

Typ baterie	LR20
Provozní napětí	3 V DC
Interval spláchnutí, rozsah nastavení	1-168 h
Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě	24 h
Doba zdržení, rozsah nastavení (s)	1-60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Obsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním a pouzdrem pro baterii, Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Tyčka tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Povrch/barva	Popis materiálu
115.891.SN.5	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel

Příslušenství

- Geberit servisní dálkové ovládání
- Geberit ovládání pro údržbu