




Pisoár Geberit Tamina, pro integrované ovládání



Obrázek s příkladem



Účel použití

- K provozu bez vody, lze přestavět na provoz se splachováním
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání
- Pro zakrytí stávajících přípojek při rekonstrukcích

Vlastnosti

- Bez ovládání splachování pisoárů
- Při doplnění ovládání splachování pisoárů možná přestavba na provoz se splachováním
- Bez oplachovacího okraje

- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů namontovatelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez náradí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407

Technické údaje

Druh ochrany	IP45
Malé splachovací množství, rozsah nastavení	0.5 l

Obsah dodávky

- Upevňovací materiál
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B	T	Přítok	Cílová značka
116.147.00.1	Bílá	42 cm	37 cm	Vzadu	Ne

Příslušenství

- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár



- Pro pozdější přestavbu na provoz se splachováním je třeba předem naplánovat potrubí okruhu. Vyhněte se slepému vedení
- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou