



Geberit souprava pro hrubou montáž pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, pro ovládání splachování pisoárů



Účel použití

- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- K umístění ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)
- Pro pisoáry Geberit Preda a Selva pro ovládání splachování pisoárů pod omítku

Vlastnosti

- Přívod vody nahoře uprostřed
- Proplachovací trubka k propláchnutí potrubí předinstalovaná
- Se spojkou z plastu
- Předinstalovaný uzavírací ventil s regulací
- Přívod elektřiny připravený
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení bez nářadí

Technické údaje

Tlak při průtoku	100-800 kPa
Maximální zkušební tlak vody	1600 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Maximální teplota vody	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0.3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0.24 l/s
Výpočtový průtok	0.3 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	100 kPa

Obsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Nástěnka R 1/2"
- Krabice pod omítku
- Uzavírací škrtkový ventil
- Trubková chránička
- Svorka pro připojení elektřiny
- Splachovací trubka z PE-HD, ø 32 mm
- Nástěnka 90° s vnitřním závitem G 1"
- Připojovací kus

Pol. č.

116.005.00.1