




## Geberit splachovací nádržka na omítku AP140, 2 množství splachování, s přišroubovaným víkem splachovací nádržky



### Účel použití

- Pro nízkopoloženou montáž
- Pro veřejný a poloveřejný sektor

### Vlastnosti

- Nízká hlučnost
- 2 množství splachování
- Izolace proti orosování
- Připojení splachovací trubky se svěrným šroubením
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed
- Víko splachovací nádržky přišroubované na stranách

### Technické údaje

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Maximální teplota vody                       | 25 °C    |
| Splachovací množství, nastavení ve výrobě    | 6 a 3 l  |
| Velké splachovací množství, rozsah nastavení | 6 / 9 l  |
| Malé splachovací množství, rozsah nastavení  | 3-4 l    |
| Výpočtový průtok                             | 0.11 l/s |
| Minimální přetlak pro výpočtový průtok       | 50 kPa   |

### Obsah dodávky

- Rohový ventil 1/2"
- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

| Pol. č.      | Povrch/barva |
|--------------|--------------|
| 140.314.11.1 | Alpská bílá  |