

## Geberit zápachová uzávěrka pro umyvadlo pod omítku, s podomítkovou krabicí, souprava pro kompletaci, síťový ventil a trubka přepadu, vývod vodorovný



Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Pro zdravotnická zařízení
- Ke skryté montáži
- Pro zděné konstrukce
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži pod omítku

### Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná  $\pm 3$  cm
- Vhodný k umyvadlu Geberit Renova Comfort
- Vhodný k umyvadlu Geberit Vitalis

### Technické údaje

Výška vodního uzávěru	50 mm
Materiál	Plast

### Obsah dodávky

- Připojovací koleno  $\varnothing 32$  mm
- Krycí deska
- Podomítková krabice
- Zápachová uzávěrka pod omítku
- Kryt pro hrubou montáž
- Sítko ventilu
- Trubkový stojan k umyvadlu Keramag Renova Comfort
- Trubkový stojan k umyvadlu Geberit Vitalis
- Upevňovací materiál
- Těsnění

Pol. č.	Barva / povrch	d, $\varnothing$
151.122.21.1	Pochromovaná lesklá	50-56 mm