


Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku



Obrázek s příkladem



Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel
- Pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, pro nástěnnou montáž, pro podomítkový funkční box
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám s vrtanými otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou

Obsah dodávky

- Připojovací koleno z PE-HD, \varnothing 50 mm
- Těsnění \varnothing 44 / 32 mm
- 2 závitové tyče M10

- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná
- Upevnění pro nástěnnou armaturu předinstalovaná
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Krabice pod omítku pro umyvadlové armatury Geberit, nástěnná, s funkčním boxem pod omítku, předmontovaná
- Připojovací trubky mezi krabicí pod omítku a upevnění pro nástěnnou armaturu předmontované
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku

Technické údaje

Materiál | Ocel

- Kryt pro hrubou montáž s vikem, pro krabici pod omítku
- Kryt pro hrubou montáž pro upevnění pro nástěnnou armaturu
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T
111.558.00.1	50 cm	130 cm	7.5 cm

Příslušenství

- Souprava pro ukotvení do stěny Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm
- Krycí deska Geberit pro umyvadlové armatury s funkčním boxem pod omítku
- Krycí deska Geberit, plošně zalicovaná, pro umyvadlové armatury s funkčním boxem pod omítku