


## Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač



### Účel použití

- K odběru pitné vody
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- Pro instalaci do hrací a mycí plochy Bambini
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody

### Vlastnosti

- Design vhodný pro děti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Jednopáková baterie
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Práškově lakované pouzdro
- Táhlo z ABS
- Trojbarevný (na základě RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

### Pol. č.

57160000 NEW

### Technické údaje

|   |              |
|---|--------------|
| Provozní tlak                                     | 100–1000 kPa |
| Maximální zkušební tlak vody                      | 1600 kPa     |
| Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu | 300 kPa      |
| Maximální teplota vody                            | 65 °C        |
| Maximální teplota vody, krátkodobá                | 90 °C        |
| Průtok při tlaku 3 bar                            | 5.7 l/min    |
| Materiál  | Mosaz        |

### Obsah dodávky

- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Klíč pro táhlo
- Upevňovací materiál

### Příslušenství

- Geberit Bambini minitermostat pro umyvadlovou armaturu



- K zabránění opaření doporučujeme použití mini termostatu pro umyvadlové armatury Geberit
- Pokud má být umyvadlová armatura Geberit Bambini použita v horní výlevce hrací a mycí plochy Geberit Bambini ve spojení s trubicí přepadu, musí být usměrňovač proudu vody umyvadlové armatury Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu (položka 571410000) objednan samostatně (Pol. č. 571410000)