

Automatický splachovač pisoárů SLP 02N




SLP 02N

Vlastnosti

- reaguje na přítomnost osoby před pisoárem ve vzdálenosti max 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem

Stavební připravenost

- 1 - přívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice
- 4 - snímaná oblast
- 5 - propojení s pisoárem
- 6 - přívod napájení
- 7 - pisoár
- 8 - sifon



Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
▪ SLP 02N	24 V DC
▪ SLP 02NZ	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 02NB	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Dosah	0,6 - 0,75 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vnější závit G 3/4"

Specifikace dodávky

SLP 02N - obj. č. 42022	nerezový kryt s elektronikou, plastová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým
SLP 02NZ - obj. č. 42023	ventilem a kulovým ventilem, napájecí zdroj (SLP 02NZ), 4 ks AA alkalických baterií
SLP 02NB - obj. č. 42025	1,5 V 2700 mAh (SLP 02NB)

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z - obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y - obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z - obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X - obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06 - obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 03 - obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 02 - obj. č. 06020	vtoková armatura s těsněním pro přívod vody do pisoárů se zadním vtokem
SLA 04 - obj. č. 06040	plastové připojení splachovače s pisoárem se zadním vtokem
SLR 02 - obj. č. 08020	rám do sádkokartonu pro pisoár a splachovač, který je umístěn v prostoru nad pisoárem
SLA 36 - obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)