

DUSCH-WCS VICLEAN

PRODUKTINFORMATION



Modell	V0E100
Gewicht	34 kg
Beschreibung	ViClean-I100, DirectFlush Sanitärporzellan Strom- und Wasseranschluss muss vorhanden sein. , Ausschließlich im Leistungsdruckbereich zwischen 0,1 Mpa (dynamisch) und 1,0 Mpa (statisch) verwenden., Ausschließlich im Wassertemperaturbereich zwischen 10°C-35°C betreiben. , Umgebungstemperatur muss zwischen 15°C-40°C liegen. Befestigungssatz wird mitgeliefert EN 997, EN 1717, EN60 335-2-84, EN60 335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300 328, EN301489-1, EN301489-17 mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®: Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter IP X4 Einzel-Kartonverpackung Bestehend aus: Dusch-WC ViClean-I100, 385 x 595 x 400 mm, 220-240 V AC / 50 Hz, Fernbedienung, Sitz mit Deckel Passendes WC-Element bitte separat bestellen.
Spülwasserbedarf	3 / 4,5 l
Montage	wandhängend
Abgang	Abgang waagrecht
Material	Sanitärporzellan
Leed	4
Ausschreibungstext	ViClean; - I100; Dusch-WC spülrandlos; ViClean-I100, DirectFlush; Sanitärporzellan; Oval; wandhängend; Strom- und Wasseranschluss muss vorhanden sein. , Ausschließlich im Leistungsdruckbereich zwischen 0,1 Mpa (dynamisch) und 1,0 Mpa (statisch) verwenden., Ausschließlich im Wassertemperaturbereich zwischen 10°C-35°C betreiben. , Umgebungstemperatur muss zwischen 15°C-40°C liegen. ; Spülwasserbedarf: 3 / 4,5 l; Leed: 4; Befestigungssatz wird mitgeliefert; EN 997, EN 1717, EN60 335-2-84, EN60 335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300 328, EN301489-1, EN301489-17; mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®: Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter; Abgang waagrecht; IP X4; Einzel-Kartonverpackung; Passendes WC-Element bitte separat bestellen.

FARBEN

Weiß Alpin
CeramicPlus

V0E100R1

4051202737573

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

V0E100

