



## Geberit Duofix montážní prvek pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 90–200 mm



Obrázek s příkladem



### Účel použití

- Pro domovní koupelny
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro armatury pod omítku nebo na omítku
- Pro nástěnné armatury pod omítku
- Pro sdružené izolace
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny  $\geq 90$  mm u vtoku

### Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez prnutí těsnění nastavitelná
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Rám s vrtanými otvory  $\varnothing 9$  mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a do systémových profilů Geberit Duofix

- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle DIN EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na podlahu 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na podlahu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

### Technické údaje

Průtočná kapacita	0,8 l/s
Výška vodního uzávěru	50 mm

### Obsah dodávky

- Připojovací trubka z PE-HD,  $\varnothing 50$  mm
- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Těsnicí podložka
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- Ochranná zátka
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

### Lze objednat dodatečně

- Souprava pro kompletaci

Pol. č.	DN	d, $\varnothing$	B	H	T
111.580.00.1	50	50 mm	50 cm	130 cm	11 cm

### Příslušenství

- Geberit souprava pro kompletaci pro odtok ve stěně, kryt z plastu
- Geberit souprava pro kompletaci pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný
- Geberit souprava pro kompletaci pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, přišroubovatelný
- Geberit souprava pro kompletaci pro odtok ve stěně, umožňující obložení, bezrámová
- Geberit souprava pro kompletaci pro odtok ve stěně, umožňující obložení, vícedílná
- Geberit sběrný profil pro sprchový odtok ve stěně
- Geberit připojení vany pro sprchový odtok ve stěně
- Geberit sprchová deska umožňující obložení, se spádem do V
- Geberit Duofix souprava pro ukotvení do stěny pro jednotlivou montáž
- Geberit Duofix souprava pro předstěnovou montáž pro jednotlivou a systémovou montáž
- Geberit Duofix příčný nosník zásuvný, pro kotvení mezi dvě stěny

- Geberit Duofix souprava pro kotvení nohou k zadní stěně
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Geberit Duofix sada prodloužení noh pro tloušťku podlahy 20–40 cm



- 
- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu