

## Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, 2 množství splachování, pro externí tlačítko



Obrázek s příkladem

### Účel použití

- K ručnímu oddálenému ovládní Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

### Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma60 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený

### Obsah dodávky

- Upevňovací rámeček s pouzdem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný

- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

### Technické údaje

|  |           |
|--|-----------|
| Typ baterie                              | LR20      |
| Druh ochrany                             | IP45      |
| Provozní napětí                          | 3 V DC    |
| Příkon                                   | ≤ 4 W     |
| Příkon v klidu                           | 0.15 W    |
| Rádiová frekvence                        | 868.4 MHz |
| Rádiový dosah                            | 10 m      |
| Interval proplachu, rozsah nastavení     | 1-168 h   |
| Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě | 24 h      |
| Interval proplachu, rozsah nastavení     | 1-200 s   |
| Interval spláchnutí, nastavení ve výrobě | 5 s       |

- Elektrické ovládní
- Připojovací vodič délka 2 m, prefabrikovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

### Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Tlačítko

| Pol. č.      | Popis materiálu |      |
|--------------|-----------------|------|
| 115.885.00.6 | -               | Nové |

### Příslušenství

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládní WC s mechanickým ovládním splachování, tlačítko