




Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Plus Square s přímým a nepřímým osvětlením



Obrázek s příkladem

Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Osvětlení LED
- Přímé a nepřímé osvětlení, plynule stmívatelné
- Dotykový sensorový spínač pro osvětlení, s orientačním světlem
- S pamětovou funkcí pro osvětlení
- Orientační světlo s možností deaktivace
- Vyhřívána zadní strana proti zamlžování zrcadla
- Dotykový sensorový spínač pro vyhřívání zrcadla, s červeným indikačním světlem
- Automatické vypnutí vyhřívání proti zamlžování po 30 minutách

Technické údaje

Druh ochrany	IP44
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	220-240 V AC
Síťová frekvence	50/60 Hz
Provozní napětí	24 V DC
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Doživotní LED osvětlení	>72'000 h L70B50
Barva světla	3000 K
Index podání barev	>80
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

Obsah dodávky

- Zrcadlo

- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B	B1	H	H1	T	Přik on	Power consumption of mirror heating	Světelný tok (max / nahore / dole)	Světelný tok nahore	Světelný tok dole	
502.780.00.1	Hliník eloxovaný	40 cm	20 cm	70 cm	46.5 cm	3.2 cm	14.8 W	17.5 W	1110 lm	900 lm	210 lm	Nové
502.781.00.1	Hliník eloxovaný	60 cm	30 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	22.3 W	36 W	1710 lm	1380 lm	330 lm	Nové
502.782.00.1	Hliník eloxovaný	75 cm	45 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	28 W	35 W	2160 lm	1740 lm	420 lm	Nové
502.783.00.1	Hliník eloxovaný	90 cm	60 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	33.6 W	53.5 W	2610 lm	2100 lm	510 lm	Nové
502.784.00.1	Hliník eloxovaný	105 cm	75 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	45 W	53.5 W	3420 lm	2760 lm	660 lm	Nové
502.785.00.1	Hliník eloxovaný	120 cm	90 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	39.3 W	53.5 W	3000 lm	2400 lm	600 lm	Nové
502.786.00.1	Hliník eloxovaný	135 cm	105 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	50.6 W	52.5 W	3900 lm	3120 lm	780 lm	Nové
502.787.00.1	Hliník eloxovaný	160 cm	130 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	60.1 W	89.5 W	4650 lm	3720 lm	930 lm	Nové
502.780.14.1	Černá matná / Hliník eloxovaný	40 cm	20 cm	70 cm	46.5 cm	3.2 cm	14.8 W	17.5 W	1110 lm	900 lm	210 lm	Nové
502.781.14.1	Černá matná / Hliník eloxovaný	60 cm	30 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	22.3 W	36 W	1710 lm	1380 lm	330 lm	Nové

Pol. č.	Barva / povrch	B	B1	H	H1	T	Příkon	Power consumption of mirror heating	Světelný tok (max / nahore / dole)	Světelný tok nahore	Světelný tok dole	
502.782.14.1	Černá matná / Hliník eloxovaný	75 cm	45 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	28 W	35 W	2160 lm	1740 lm	420 lm	Nové
502.783.14.1	Černá matná / Hliník eloxovaný	90 cm	60 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	33.6 W	53.5 W	2610 lm	2100 lm	510 lm	Nové
502.784.14.1	Černá matná / Hliník eloxovaný	105 cm	75 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	45 W	53.5 W	3420 lm	2760 lm	660 lm	Nové
502.785.14.1	Černá matná / Hliník eloxovaný	120 cm	90 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	39.2 W	53.5 W	3000 lm	2400 lm	600 lm	Nové
502.786.14.1	Černá matná / Hliník eloxovaný	135 cm	105 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	50.6 W	53.5 W	3900 lm	3120 lm	780 lm	Nové
502.787.14.1	Černá matná / Hliník eloxovaný	160 cm	130 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	60.1 W	89.5 W	4650 lm	3720 lm	930 lm	Nové