



Instalační prvek Geberit Duofix pro výlevku, 175 cm, se splachovací nádrží pod omítku Delta 12 cm, nástěnná armatura na omítku



Obrázek s příkladem



Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do jednoduchých stěn prováděných suchým procesem
- Pro montáž výlevky Publica s nástěnnou armaturou
- Pro armatury na omítku
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Rám rozdělený na dvě části
- Rám nahoře otevřený
- Rám s vrtanými otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rám s otvory pro umístění soupravy pro kotvení do stěny Geberit Duofix pro instalační prvky s nahoře otevřeným rámem

Obsah dodávky

- Rohový ventil R 1/2, vhodný pro MeplaFix, s adaptérovým kroužkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor, z pěnového polystyrenu
- 4 soupravy pro ukotvení do stěny
- 2 ochranné zátky
- Připojovací souprava pro WC, \varnothing 90 mm

- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- S velkými patními deskami, pro zvýšené přivádění síly do podlahy
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Odhlučňené upevnění připojovacího kolena
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Příčník pro připojení armatur pozinkovaný
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná

Technické údaje

Maximální teplota vody	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 a 3 l
Velké splachovací množství, rozsah nastavení	4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství, rozsah nastavení	3-4 l

- Připojovací koleno 90° z PVC, \varnothing 90 / 100 mm
- 6 hmoždinek M8 pro zvýšené zatížení
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T
111.569.00.1	50 cm	175 cm	12 cm