



Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu, na výšku místnosti, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku



Obrázek s příkladem



Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro umyvadla Geberit ONE
- Pro umyvadla do nábytku Geberit ONE
- Pro armatury pod omítku
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Samonosný rám s nanesenou práškovou barvou
- Vhodný pro Geberit ONE

Obsah dodávky

- Příčný nosník pro zrcadlovou skříňku
- 2 boční úchyty
- 2 konzoly

- Rám s vrtanými otvory $\varnothing 9$ mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Podomítková zápachová uzávěrka s krytem servisního otvoru
- Krabice pro montáž do stěny s přípojovací trubicí z PE, $\varnothing 50 / 56$ mm
- Elektrická krabice v podomítkové krabici

Technické údaje

Materiál | Ocel

- 2 závitové tyče M10
- Zdírkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Upevňovací materiál

Pol. č.	a	B	Šířka umyvadla	b	H	T
111.081.00.1	59 cm	80 cm	75 cm	15 cm	125 cm	14 cm
111.082.00.1	74 cm	95 cm	90 cm	22.5 cm	125 cm	14 cm
111.083.00.1	89 cm	110 cm	105 cm	30 cm	125 cm	14 cm
111.084.00.1	104 cm	125 cm	120 cm	37.5 cm	125 cm	14 cm

Příslušenství

- Souprava pro kompletaci pro Geberit ONE umyvadlo, levitující design
- Souprava pro kompletaci pro nábytkové umyvadlo Geberit ONE
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm